

## 常温合材購入 仕様書

### 1 品名 常温合材

### 2 規格・数量

#### 【規格】

下記の特徴を備えていること。

- ① 施工の容易性
  - ・合材を袋から出して敷均し、スコップの背などで良くたたきだけで施工できること。
  - ・硬化剤や特殊な道具が不要なこと。
- ② ポットホールなどに多少の水があっても取り除くことなく、そのまま施工できること。
- ③ 骨材粒度を5mm以下とし、ポットホール、轍掘れ、段差、マンホール周り等どんな箇所でも使用できること。
- ④ 粘性の強い特殊バインダーを使用し、初期安定性を高め、補修後直ちに交通開放が可能であること。
- ⑤ 季節に合わせて粘度調整を行った製品があり、どんな季節でも施工しやすい粘度を確保できること。特に地域差が大きい冬季には、寒冷地用を用意できること。(夏季用：25℃以上、春秋用：15～25℃、冬季用：5～15℃、冬季寒冷地用-5～5℃)
- ⑥ 気密性の高い袋(ガスバリア性フィルムアルミ蒸着フィルムの使用等)で、高い保存性を保つことができること。なお、袋は焼却しても塩化水素などの有毒ガスを発生させない物か、又は受注業者が回収し処分すること。また、落下による破袋、骨材の鋭利な部分による破袋を防ぐものであること。

次の物性を満足すること。

- ① 安定度 (kN) : 4.9 以上
- ② フロー値 (1/100cm) : 18～30
- ③ 材料使用量の目安 3cm厚=60～72kg/m<sup>2</sup>程度、5cm厚=100～120kg/m<sup>2</sup>程度

#### 【年間予定数量】

- ・購入予定数量 23,750kg
- ・1回の発注予定数量 1,250kg

3 想定品及び応札品の申請

想定品：スコップワン EX 単粒タイプ・墨東化成工業株式会社  
エムコール（標準）・シンレキ工業株式会社

<想定品以外の製品で応札を希望する場合について>

- ・「応札品申請書」に記載の上、カタログ等を添付し契約検査課へ提出してください。
- ・規格を満たし、想定品と同等以上と認めたものは、市ホームページに掲載します。
- ・申請日時等は公告のとおりです。

4 納品期間

契約日から令和9年3月31日とする

※発注は随時行い、発注者が発注する数量を指定する日までに納品すること。

5 納品場所 新発田市維持管理課 旧荒橋小学校（新発田市荒町1483）

6 納品方法

20kgを1袋として納品。

7 その他

- ① 輸送費等納品に係る費用を価格に含むこと。
- ② 年間購入予定数量は予定であり、変動することがあるため、年度末に数量を確定し、今年度の購入数量とする。
- ③ 本仕様にかかる物品は、すべて未使用のものとする。
- ④ 入札書には、1kg当たりの単価を記載すること。

8 請求書提出先 新発田市維持管理課（仮）新発田市除雪ステーション

※所在地の詳細については未定のため、決定次第、落札者のお伝えします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。