

参考単価一覧表

名称・規格	単位	見積	決定単価	備考
フランジ 用(2種、7.5K用水道規格) ボルト・ナット[φ75 M16×70 4本 フッ素樹脂合金B、N]	口	2,920	2,920	
フランジ 用(2種、7.5K用水道規格) コムハッセン RF[φ75]	枚	1,780	1,780	
フレキシブル継手 PP用(回転式) フクロナットPP継手回転式[φ20 500mm]	本	20,760	20,760	
フレキシブル継手 PP用(回転式) フクロナットPP継手回転式[φ25 500mm]	本	26,300	26,300	
副弁(ギア方式ボール 右開き)FCD製7.5K 内面紛体[φ 75 面間長 100mm 浅層埋設型 キャップ式]	基	160,000	160,000	
消火栓(浅埋設用地下式単口 JWWA B103準拠)[リフト式 内外面粉体塗装 φ 75×2 1/2(65)左開き H=270以下]	基	150,000	150,000	
仕切弁筐(新発田市型 仕切弁・排泥弁・防火弁)[H=200 文字プレート仕様]	個	42,000	42,000	
仕切弁筐用底板(新発田市型)[内径220、外径400、再生プラスチック製]	枚	7,000	7,000	
消火栓用鉄蓋 円形(除雪型)[新発田市型 H=100 内径600]	個	141,000	141,000	
レジンコンクリート枠 円形 φ600用[φ600上部(300) H=300用]	個	58,000	58,000	
レジンコンクリート枠 円形 φ600用[φ600底版(40) H=300用]	個	32,000	32,000	
埋設管表示シート(新発田市水道局文字入)[W150×2倍 ミシ目2本 色 青 エコマーク R-PE入り]	m	560	560	
管明示テープ(市水道局文字入)年号シール共[50mm×20mm]	m	185	185	
ロケティングワイヤ[FRT-147W YS-671-2-2 水道表示]	m	360	360	
年号シール[]	枚	2	2	
フレキシブル継手 VP用 フクロナットHIVP管用ソケット型[φ50 500mm]	本	60,750	60,750	
PVジョイント (ISO・JWWA規格)[φ50 コア付]	個	40,550	40,550	
PVジョイント (ISO・JWWA規格)[φ75 コア付]	個	47,700	47,700	
PPジョイント (ISO・JWWA規格)[φ50 コア付]	個	54,580	54,580	
P管帽 (ISO・JWWA規格)[φ75 コア付]	個	38,940	38,940	
鋳鉄ナット付分水栓 (ISO・JWWA規格)[φ50×20]	組	26,700	26,700	
鋳鉄ナット付分水栓 (ISO・JWWA規格)[φ50×25]	組	29,190	29,190	
鋳鉄ナット付分水栓 (ISO・JWWA規格)[φ75×20]	組	28,540	28,540	
鋳鉄ナット付分水栓 (ISO・JWWA規格)[φ75×50]	組	79,160	79,160	

参考単価一覧表

2/2

名称・規格	単位	見積	決定単価	備考
配水用ポリエチレン管用浅層埋設型ソトシル仕切弁 (ISO規格) [鋳鉄製 PE受け口付き φ50 (内ねじ式・2種・7.5K)]	基	130,000	130,000	
配水用ポリエチレン管用浅層埋設型ソトシル仕切弁 (ISO規格) [鋳鉄製 PE受け口付き φ75 (内ねじ式・2種・7.5K)]	基	141,000	141,000	
止水栓 改造工事用 (2次側VP管) [φ20]	セット	20,510	20,510	
Pマナー F型台付 (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ75×75 コア付]	個	106,220	106,220	
Pマナー (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ50×45° コア付]	個	54,680	54,680	
Pマナー (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ50×90° コア付]	個	56,360	56,360	
Pマナー (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ75×45° コア付]	個	64,310	64,310	
Pマナー (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ75×90° コア付]	個	66,300	66,300	
VSジョイント ショート [φ50]	セット	22,170	22,170	
置コマ式 断水機コマ [φ16]	個	1,180	1,180	
置コマ式 断水機コマ [φ20]	個	1,460	1,460	
置コマ式 断水機コマ [φ25]	個	1,560	1,560	
置コマ式 断水機コマ [φ50]	個	5,500	5,500	
メカキャップ (VP用 離脱防止付) [φ75]	組	20,460	20,460	
PP×V継手CV鋳鉄製ソケット (JWWA・第三者認証品) [φ20×16 ストップリング付]	個	2,500	2,500	
PP×V継手CV鋳鉄製ソケット (JWWA・第三者認証品) [φ25×25 ストップリング付]	個	3,210	3,210	
V×V 継手CV鋳鉄製ソケット (JWWA・第三者認証品) [φ50 ストップリング付]	個	7,180	7,180	
PVマナー (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ50×45° コア付]	個	40,390	40,390	
PVマナー (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ50×90° コア付]	個	42,710	42,710	
P×V継手CV鋳鉄製ソケット (JWWA・第三者認証品) [φ50×50 ストップリング付]	個	7,180	7,180	
補修弁用フランジ 接合部補強金具 [φ75]	組	46,200	46,200	

【留意事項】
 (1) 本単価表は、公共工事の工事費の積算に用いるため、新発田市が独自の調査に基づき材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。
 (2) 見積資材及び特別単価調査資材は、発注者側が積算に使用している本工事の対象工事限定の参考値です。