

参考単価一覧表

名称・規格	単位	見積	決定単価	備考
B×B 直管[200A×4000L No. 2, 3]	本	677,200	677,200	
B×P T字管[200A×3350L No. 4]	本	706,700	706,700	
P×B 直管[200A×3350L No. 1]	本	550,200	550,200	
不凍急速空気弁[SUS304 MAV-N25]	基	170,000	170,000	
伸縮管[200A SUS304 SA-25(BB)]	基	689,000	689,000	
保温カバー[伸縮管継手用 C25M-N]	組	91,700	91,700	
支持金具[]	組	103,200	103,200	
荷卸工[]	式	33,900	33,900	
芯出し素地調整工[]	ヶ所	14,000	14,000	
支持金具溶接取付[]	ヶ所	58,290	58,290	
金具補修塗装[弱溶剤フッ素樹脂系]	ヶ所	121,000	121,000	
添架管架設工[200A]	m	19,000	19,000	
ステンレス鋼管溶接工[200A×6.5t]	ヶ所	100,200	100,200	
空気弁設置工[φ16～25]	ヶ所	3,910	3,910	
伸縮管設置工[200A]	ヶ所	55,550	55,550	
保温カバー設置工[200A 伸縮継手部]	ヶ所	7,520	7,520	
溶接部カバー設置工[200A 継手部]	ヶ所	4,830	4,830	
支持金具設置工[]	ヶ所	17,300	17,300	
X線検査工[]	日	200,500	200,500	
吊足場工[]	式	840,000	840,000	
既設管撤去工[]	m	11,400	11,400	
鋼管切断工[200A]	ヶ所	1,900	1,900	
既設金具撤去[]	ヶ所	1,100	1,100	
既設管フランジ 接合部補強金具[φ200 絶縁型 7.5K]	個	122,400	122,400	
薄層カラー舗装[アスファルト路面（密粒） 熔融式 NLCブラウン]	m ²	10,286	10,286	
溶接部カバー[C25Y]	組	31,000	31,000	
フレキシブル管 加工管一体型[φ200 F×VP0]	個	1,019,000	1,019,000	
残土処理費[]	m3	3,500	3,500	
埋設管表示シート(新発田市水道局文字入)[W150×2倍 ミシ目2本 色 青 エコマーク R-PE入り]	m	560	560	
管明示テープ（市水道局文字入）年号シール共[50mm×20m]	m	185	185	
ロケティングワイヤ[FRT-147W YS-671-2-2 水道表示]	m	360	360	
年号シール[]	枚	2	2	
サドル分水栓用 二方口キャップ[φ50]	個	4,620	4,620	
45° ベント（ISO・JWWA K145規格）[φ200]	個	78,430	78,430	
PVジョイント（ISO・JWWA規格）[φ200 コア付]	個	225,160	225,160	
铸铁サドル付分水栓（ISO・JWWA規格）[φ200×50]	組	112,920	112,920	

参考単価一覧表

名称・規格	単位	見積	決定単価	備考
Pマカベント (内外面粉体塗装・フッ素樹脂ボルト) [φ 200×45° コア付]	個	360,920	360,920	
VSジョイント ショート [φ 200]	セット	93,280	93,280	
HIメーターユニオン (ガイドナット付) [φ 50]	個	7,440	7,440	
【留意事項】 (1) 本単価表は、公共工事の工事費の積算に用いるため、新発田市が独自の調査に基づき材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。 (2) 見積資材及び特別単価調査資材は、発注者側が積算に使用している本工事の対象工事限定の参考値です。				